SOLAR ARC P2700 Pro AC

CE

OneHo 10 ans Garantie

OneHo IP65 Protection

INTRODUCTION

- Batterie couplé AC Plug-and-Play
- Stratégie optimisée de charge et décharge par l’agent IA OneHo
- Puissance de charge maximale de 3450 W pour le port hors réseau
- Capacité évolutive de 2,6 à 15,6 kWh
- Compatible à 100 % avec les systèmes solaires existants
- Protection IP65 Garantie de 10 ans

Entrée AC (Réseau)	Unité	Solar Arc P2700 Pro AC
Puissance d’entrée max.	W	2500
Courant d’entrée max.	A	10.9
Puissance de charge max.	W	1500
Courant de charge max.	A	6.5
Tension AC nominale	V	230
Fréquence AC nominale	Hz	50/60
Sortie AC (Réseau)		
Puissance de sortie max.	W	800/2500
Tension AC nominale	V	230
Fréquence AC nominale	Hz	50/60
Facteur de puissance	/	0,8 capacitif à 0,8 inductif
Sortie AC (Hors réseau)		
Puissance de sortie max.	W	2500
Puissance de sortie maximale	W	3450
Courant de sortie max.	A	10.9
Tension AC nominale	V	230
Facteur de puissance	/	0,8 capacitif à 0,8 inductif
Fréquence AC nominale	Hz	50/60
Données batterie		
Technologie de batterie	/	LFP
Tension nominale	V	25.6
Courant de charge max.	A	75
Courant de décharge max.	A	75
Puissance nominale (module unique)	W	1500
Capacité nominale	Wh	2611
Conformité IEC	/	IFpP52/161/120[8S]M/-20+50/90
Poids net	kg	23.7
Caractéristiques générales		
Classe de protection	/	Classe I
Indice de protection	/	IP65
Topologie de l’onduleur	/	Isolé
Température de fonctionnement	°C	-20 à 55
Température de stockage	°C	-20 à 60
Altitude max.	M	4000
Garantie	/	10 ans
Dimensions	mm	510×310×300
Poids net	kg	30
Protection		
Protection contre les surtensions	/	Oui
Protection contre les sous-tensions	/	Oui
Protection contre les surintensités	/	Oui
Protection contre les courts-circuits	/	Oui
Protection contre la surchauffe	/	Oui
Protection contre la surcharge	/	Oui
Protection contre la décharge excessive	/	Oui
Détection d’îlotage	/	Oui
Contrôle de l’isolement	/	Oui
Protection contre les surtensions	/	Oui